

巻くだけ簡単 しっかりと握れる

New

NFテープ[®]

ナノレベルの凹凸により
大きな摩擦力が発生。



グリップ力をUP!

| 帝人フロンティア(株)開発 超極細繊維 | ナノフロント[®] 使用

| 裏面粘着テープ | 簡単接着

| 機能性素材 | 抗菌・防臭

ミドリ安全株式会社

握りやすい
柔らかな
感触!

あらゆる持ち手を 作業しやすく! 操作しやすく!




グリップ力が高まる理由

超極細纖維ナノフロント[®]の表面積は通常の繊維の数10倍。

ナノフロント[®]を使用したNFテープ表面の微細な凹凸が大きな摩擦力を発生させるので大きなグリップ力を発揮します。


一般的な
ポリエステルテープ

対象物との接点が 少ない



NFテープ
(ナノフロント[®] 使用)

対象物との接点が 多い



※図版はイメージです。

NFテープ
2色

4045100013

グレー

4045100014

グリーン

標準価格 | 9,370円/巻

● サイズ 幅26mm×長さ10,000mm×厚さ0.95mm

● 材質 本体/ポリエステル100%
(ナノフロント[®])

裏面/芯材:ポリエステル不織布
接着剤:アクリル系粘着剤

ナノフロント[®]は帝人フロンティア株式会社の登録商標です。

使用方法

- 貼り付ける面のゴミ・ほこり・水分・油分をよく取ってください。
 - 裏面の剥離紙をはがし、テープを少し引っ張りながら巻いていきます。
 - 巻き終えたら、テープをカットしてください。
- ※テープ粘着面に触ると粘着力が低下し、はがれやすくなります。

注意事項

- 本製品は滑り止めテープです。本来の用途以外で使用しないでください。
- 溶剤や油、ガソリンなどが付着する可能性のある作業では使用しないでください。
- 絶縁性はありませんので通電の恐れがあるものには使用しないでください。
- 水のかかる所では使用しないでください。
- 使用および保管する際は、周囲温度が0°C~40°Cの範囲内で行ってください。
- その他、包装に記載されている“使用上の注意”をよくお読みください。



安全衛生保護具サイト
midori-sh.jp



公式通販サイト
midori-anzen.com



ミドリ安全株式会社

本社/東京都 渋谷区 広尾 5-4-3 〒150-8455
電話/03-3442-8294(セフティ&ヘルス統括部)